

KIBOstick MONTAGGIO

Adesivo sigillante universale

Descrizione e campi di applicazione

KIBOstick MONTAGGIO è un adesivo sigillante monocomponente privo di solventi a base di resine acriliche, ideale per lavori d'incollaggio, montaggio e sigillatura di materiali diversi. KIBOstick MONTAGGIO è sovraverniciabile.

È indicato per:

- incollaggio, montaggio, sigillatura di legno, plastica, moquette, pavimenti resilienti, piastrelle in ceramica, cornici, zoccolini, stucchi, rosoni, polistirolo, isolanti
- sigillatura di crepe e fessure negli intonaci

Modalità d'uso

Preparazione della superficie

I materiali da incollare, montare o sigillare devono essere non sfarinati, puliti e asciutti, privi di polvere, olii e grassi.

1. Applicazione

KIBOstick MONTAGGIO può essere applicato con la tradizionale pistola per sigillanti e/o con spatola. KIBOstick MONTAGGIO è pronto all'uso. Nei lavori di montaggio e incollaggio può essere applicato a punti (zoccolini, cornici, pannelli isolanti) o distribuito con la spatola dentata (piastrelle, rosoni). Il prodotto si conserva per più applicazioni, se si provvede a chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Gli attrezzi possono essere puliti con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito KIBOstick MONTAGGIO può essere eliminato meccanicamente.

Dati tecnici

Consistenza	tixotropica
Colore	bianco
Peso specifico	1,6 kg/dm ³
Primo indurimento	1 - 2 ore
Indurimento completo	ca. 5 giorni a 20°C
Consumo teorico:	0.3 - 0.6 kg/m ²

Confezione e stoccaggio

KIBOstick MONTAGGIO è disponibile in cartucce da 440 g e barattoli da 1 kg. KIBOstick MONTAGGIO, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a + 5°C.



KIBO è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Agosto 2006