

MASTERTOP[®] WAX

Emulsione polimerica autolucidante

Definizione del materiale

MASTERTOP WAX è un'emulsione polimerica inodore di colore bianco, additivata con cere polietileniche, disperdenti e stabilizzanti.

Principali campi di applicazione

MASTERTOP WAX applicato sulle pavimentazioni in resina della linea MASTERTOP ed UCRETE (**non di tipo antistatico**) è in grado di rafforzare le proprietà di riflessione della luce dando un effetto lucido alla superficie. Non ingiallisce e ravviva i colori originari dei rivestimenti.

Caratteristiche

MASTERTOP WAX presenta le seguenti caratteristiche:

- di facile utilizzo;
- ottima resistenza al traffico, ai comuni detergenti evitando la formazione di segni neri;
- è un prodotto ad alta resistenza e reticolazione;
- antisdrucchiolo: ha ottenuto il riconoscimento del marchio UL (Underwriter Laboratories Inc)
- facilita la rimozione dello sporco
- aiuta a prevenire i graffi sulla pavimentazione.

Consumo teorico

40 a 60 g/m² in due mani. I consumi dipendono dalla porosità del pavimento. Le applicazioni vanno eseguite con il prodotto tal quale.

Confezioni

Taniche da 5 kg in confezioni da quattro unità.

SCHEDA APPLICATIVA

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non utilizzato; conservare lontano da calore, fiamme libere ed altre sorgenti di accensione. Evitare assolutamente di stoccare il materiale a temperature inferiori a 5°C.

Applicazione

MASTERTOP WAX va usato secondo le seguenti specifiche:

- decerare e pulire accuratamente il pavimento con MASTERTOP STAR CLEANER o MASTERTOP CLEANER;
- a pavimento asciutto applicare due mani di MASTERTOP WAX in due mani con l'apposito spandicera;
- lasciare asciugare bene dopo la prima applicazione prima di procedere con la seconda mano.

Dati tecnici per l'applicazione

pH	8,7 ± 0,5
Peso specifico	1,04 kg/litro
Biodegradabilità	Oltre il 90%

Avvertenze

- Evitare l'applicazione su rivestimenti antistatici/conduktiviti.
- Evitare l'applicazione di MASTERTOP WAX su strati sporchi di cera già esistenti.



The Chemical Company

MASTERTOP è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Ottobre 2009