

MASTERKURE[®] 127

Stagionante per calcestruzzo fresco in emulsione acquosa

Descrizione e campi di applicazione

MASTERKURE 127 è un prodotto liquido in emulsione acquosa, che forma una membrana protettiva che rallenta l'evaporazione superficiale del calcestruzzo fresco. Esente da solventi organici.

MASTERKURE 127 può essere utilizzato per la stagionatura di tutte le superfici di calcestruzzo fresco in ogni tipo di struttura

Benefici

- Protegge contro l'evaporazione rapida dell'acqua dagli impasti cementizi in particolare negli ambienti caldi, asciutti e ventilati.
- Riduce le formazioni di fessurazioni da ritiro plastico.
- Colorazione rosa che permette di vedere dove il prodotto è stato applicato.
- Non contiene solventi organici.
- Non contiene cere.
- Senza odore.
- Non necessita di etichettature di sicurezza.

Modalità d'uso

MASTERKURE 127 è pronto all'uso e non deve essere diluito con alcun prodotto.

E' possibile applicare MASTERKURE 127 a rullo, a pennello, ma è consigliata l'applicazione a spruzzo per ottenere i migliori risultati prestazionali e di consumo.

Si consiglia di applicare MASTERKURE 127 su superfici in calcestruzzo umido, meglio se saturato con acqua in modo che lo stagionante si non sia adsorbito dal calcestruzzo ma si fermi in superficie. Per le superfici orizzontali, attendere l'eventuale assorbimento dell'acqua di bleeding e applicare su calcestruzzo umido ma libero dall'acqua superficiale. Sono da evitare le applicazioni su superfici troppo asciutta.

Nel caso di applicazioni dello stagionate in esterno, proteggere dalla pioggia durante per prime 3-4 ore dall'applicazione.

MASTERKURE 127 può essere eliminato dopo circa 15 giorni mediante lavaggio con acqua ad alta pressione. Nel caso ci siano dei residui persistenti, in applicazioni orizzontali, è possibile anche utilizzare uno prodotto sgrassante a base alcalina.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Rosa
Peso specifico (kg/l a 20°C)	0,93 ca.

Resa

Con 1 litro di MASTERKURE 127 si possono mediamente trattare dai 5 agli 10 m² (200–100 gr/m²) di superficie di calcestruzzo fresco, in funzione della rugosità superficiale.

Confezione e stoccaggio

MASTERKURE 127 è disponibile in fusti da 208 litri. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C e in ogni caso protetto dai raggi del sole.

Nelle confezioni originali sigillate MASTERKURE 127 può essere conservato per sei mesi.

MASTERKURE® 127

MASTERKURE è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Marzo 2008